

4K550ST

Bilder mit lebensechten Details - 4K Ultra HD Kurzstanzprojektor



- **4K UHD Auflösung und HDR Kompatibilität**
- **Kurzstanzobjektiv - 100" Zoll großes 4K Bild aus knapp einem Meter Entfernung**
- **Heller 4K Projektor - 4500 Lumen**
- **Einfache Konnektivität - HDMI, MHL, VGA und S/PDF**

Projizieren Sie tolle helle Bilder auch bei Tageslicht mit dem Optoma 4K Ultra HD Kurzstanzprojektor 4K550ST. Die Ultra HD 4K-Auflösung erweckt Bilder mit beeindruckenden Details, Farben und Kontrast zum Leben und lässt Sie ein ganz neues Level an Projektion erfahren. Dank seiner Bilder in Ultra HD eignet sich der 4K550ST ideal für Konferenzräume, große Klassenräume, Museen und Gotteshäuser. Er wartet mit beeindruckend hellen 4.500 Lumen auf und verfügt über mehrere digitale Anschlussmöglichkeiten, unter anderem zwei HDMI Eingänge, S/PDF, VGA und USB Power.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	4.500Lumen
ANSI Helligkeit	4.500 Lumen
Kontrastverhältnis	10.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.73m - 7.63m (28.89in - 300.46in)(Diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	330
Lampenlebensdauer (Stunden)	3000 (Hell), 5000 (Dynamisch), 4000 (Eco), 5000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	0.782:1
Projektionsabstand (m)	0.5m - 5.2m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	11.66
Lens Shift	Vertikal +10, %
Native Offset	100%
Lens Shift	Ja - {{downloads_link}}
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x USB-A Service, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x RS232 Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Lautsprecher
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	32dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz)
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	5W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basic User Manual
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Yes
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	249W
Stromverbrauch (max)	335W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	5.9kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	392 x 281 x 129