



Die Lautsprecher der A-Serie bestehen nicht nur durch ihre akustischen Eigenschaften wie Brillanz, ausgewogenes Klangbild und homogene Abstrahlcharakteristik, sondern überzeugen auch durch ihre optische Integrationsfähigkeit für einen breit gefächerten Anwendungsbereich.

Besonders in architektonisch anspruchsvoll gestalteten Locations sind unsere ARTUS Modelle durch ihre dezente Formgebung einfach und unauffällig zu platzieren, ohne das architektonische Gesamtbild eines Raumes zu stören. Ihr dezentes Erscheinungsbild garantiert zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, sowohl im klassischen Objektbau, als auch im stilvollen Ambiente historischer Bauten und denkmalgeschützter Bereiche.

Der neue ARTUS a 110b-DVC Subwoofer besitzt eine ausgeklügelte Stereo-Frequenzweiche zum direkten Anschluss einer Endstufe in Verbindung von 2 - 8 Satelliten-Lautsprechern. Der Doppelschwingspulen- 10" Subwoofer ist in Bassreflex-Technologie ausgeführt und kann auch mit weniger leistungsstarken Endverstärkern problemlos betrieben werden. Mit einer Höhe von nur 30cm paßt dieser Subwoofer auch unter ganz niedrige Sitzbänke. Er findet seinen Platz insbesondere in kleineren und mittleren Räumen, in Bars, Restaurants und Seminarräumen.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Gastronomie, Bars, Shops, Boutiquen, Veranstaltungsräume, etc...
- × kompakte Abmessungen (30H x 37B x 46T cm) und geringes Gewicht (12.20 kg)
- × Einbaugewinde an der Unterseite für Wand- oder Deckenmontage
- × Klemmanschlüsse für 4 Satelliten; Lautsprecher-Schutzgitter mit Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	Bassreflex-Subwoofer
Komponenten	1 x 10" Woofer mit Doppelschwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	35 Hz - 300 Hz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	42 Hz - 300 Hz
Schalldruck (1W / 1m)	94 dB
SPL Max Dauerschalldruck	117 dB
SPL Peak	120 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	2 x 150 / 2 x 300 / 2 x 600 Watt
Impedanz nominal	4 + 4 Ohm
Anschluss	Klemmanschlüsse (2x Input + 4x Output)
Besonderheiten	interne Frequenzweiche (Stereo)
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Strukturlackoberfläche, Frontstoff, Schutzgitter
Befestigungsmöglichkeit	Fittings für optionale Decken- / Wandmontage
Abmessungen (H x B x T)	300 x 370 x 460 mm
Gewicht	12.20 kg

EXKLUSIVER

