

FÜR KLEINE -
MITTELGROBE
DOME-KAMERA &
BILDSCHIRM

BT5964

CCTV-DECKENHALTERUNG FÜR EINEN NEIGBAREN BILDSCHIRM & DOME-KAMERA

Die BT5964 ist eine CCTV-Deckenhalterung, die für eine kleine bis mittelgroße Dome-Überwachungskameras und einen mittelgroßen neigbaren Flachbildschirm ausgelegt ist. Sie ist mit einem Deckenabstand von 1 oder 2 Metern erhältlich. Die integrierte Kabelführung ermöglicht es, die Kabel durch das Rohr zu führen und oben oder an der Seite der Halterung herauszuführen, um eine saubere, fertige Installation zu erhalten. Um die Aufhängung zu verlängern, bieten wir Rohrverbinder (BT5924) sowie einzelne Rohre (BT5935) aus dem System V Sortiment an, die sich beliebig zusammenstellen lassen. Zubehör, wie z. B. Bildschirme, können mit einer ø38mm-Zubehörschelle (BT5952) und einer kompatiblen Bildschirmhalterung hinzugefügt werden.

TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Bildschirmgröße	bis zu 47"
Max. Belastung des Bildschirms	25kg
Max. Belastung der Kamera	5kg
Neigung des Bildschirms	+ / - 15°
VESA®-Bildschirmkompatibilität	bis zu 200 x 200
BT5964-FD100 Länge	1036mm
BT5964-FD200 Länge	2036mm
Abmessungen der Kamerabefestigungen	51mm - 127.5mm
Farbe	Weiß

MERKMALE

- Befestigt eine Dome-Kamera und einen mittelgroßen bildschirm an der Decke
- Erhältlich in zwei verschiedenen Längen
- Einfache Neigungsverstellung des Bildschirms
- Mehrere Madenschrauben ermöglichen eine Feinjustage des Rohrs, um eine perfekt gewinkelte Installation zu gewährleisten
- Sicherheitsbolzen sorgen für eine sichere Verbindung von Rohr und Kamerahalterung
- Inklusive Abdeckplatte für eine elegante Installation
- Integrierte Kabelführung ermöglicht die Durchführung der Kabel durch die Mitte des Rohrs zur CCTV-Kamera und durch die Oberseite oder Seite der Deckenhalterung nach außen



BT5964-FD100
1 Meter Länge



BT5964-FD200
2 Meter Länge



BILDSCHIRM KAMERA




Befestigt eine Dome-Kamera und einen mittelgroßen Flachbildschirm an der Decke



Integrierte Kabelführung durch die Oberseite oder Seite der Deckenhalterung



Mehrere Montagepunkte für Kameras mit Befestigungspunkten im Abstand von bis zu 127.5mm



Einfache Neigungsverstellung des Bildschirms

