



Die Lautsprecher der C-Serie wurden für professionelle Sprach- und Musikübertragungen konzipiert und bieten neben umfassender Ausstattung und Zuverlässigkeit ein einzigartiges, noch nie da gewesenes Preis- Leistungsverhältnis. Alle Lautsprecher der CARBON C-Serie sind aus hochwertigem Holz-Multiplex gefertigt und punkten entscheidend mit diesem akustischen Vorteil. Die umfangreiche Modellpalette bietet dem professionellen Anwender vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu einem attraktiven Preis.

c 3108 ist ein leistungsfähiges Lautsprechersystem aus der CARBON-Lautsprecherserie. Die spezielle Gehäusebauform ermöglicht sowohl einen multifunktionellen Einsatz im Installationsbereich, als auch die Verwendung auf Bühnen und Live-Veranstaltungen. Das System ist mit einem 1" Kompressionstreiber und einem 8" Tieftöner. ausgestattet. Das drehbare HF-Horn mit einer Abstrahlcharakteristik von 90° x 50° ermöglicht sowohl eine waagrechte, als auch einen senkrechte Montage des Systems. Optional erhältliche U-Bügel und Wandhalterungen garantieren eine problemlose, rasche und professionelle Montage des Systems. Als Subbass-Erweiterung stehen wahlweise die Modelle c 112b, c 212b, c 3212b, c 118b und c 118bBP zur näheren Auswahl.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Gastronomie, Bars, Discos, Seminarräume, Live-Anwendung, etc...
- × kompakte Abmessungen (45 x 25 x 24 cm) und geringes Gewicht (10.3 kg)
- × integrierte Befestigungs-Fittings (M8 Gewinde); optionaler U-Bügel erhältlich
- × Speakonanschlüsse; Lautsprecher-Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 8" Bass-Lautsprecher mit 50 mm Schwingspule 1 x 1" Kompressionstreiber mit 25 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	65 Hz - 18 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	60 Hz - 18 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	90° x 50°
Schalldruck (1W / 1m)	93 dB
SPL Max Dauerschalldruck	115 dB
SPL Peak	121 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	150 / 300 / 600 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Strukturlackoberfläche und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	integrierte M8 Gewinde; optionaler U-Bügel erhältlich
Abmessungen (H x B x T)	450 x 249 x 237 mm
Gewicht	10.20 kg
Zubehör (optional)	UBc108 U-Montagebügel
Zubehör (optional)	WH4702 Decken-Wandhalterung; Horizontal- und Vertikal-Einstellmöglichkeit



SOLIDER