



STECKERVERBINDUNGSZUBEHÖR

CPA115 Deckenplatte, Steckerverbindung

- Flache Bauform ästhetisches Design
- Tragfähigkeit: 70 kg
- In Schwarz und Weiß erhältlich.



CPA330 Deckenabstandsplatte, Steckerverbindung

- Umfasst 20,3 cm quadratische Deckenplatte mit 4, cm Höhenversatz
- Der Versatz bietet einen Kabelausgang bei der Montage an flachen Decken.
- Tragfähigkeit: 227 kg



CPA365 Träger/Pfosten-Deckenadapter, Steckerverbindung

- Klemmspannbereich: (19-76 mm) AD
- Tragfähigkeit: 227 kg



CPA395 Abgeschrägte Deckenplatte, Steckerverbindung

- Perfekt für Projektorinstallationen an schrägen Decken
- Zwischen -5° und +95° einstellbar
- Tragfähigkeit: 227 kg



CPAEXXXX Steckerverbindung Säulen

- Inlayartiges externes Kabelmanagement ermöglicht die einfache Installation und Wartungsfähigkeit.
- Doppelsteckerverbindung ermöglicht Kabeldurchleitung
- Anpassbar, Rillen an Außenfläche sorgen für ästhetisches Erscheinungsbild und dienen als Bohrführung.
- Tragfähigkeit: 227 kg
- In Schwarz, Silber und Weiß erhältlich.



Modell Länge

CPAE030	30 cm
CPAE080	80 cm

Modell Länge

CPAE150	150 cm
CPAE300	300 cm

GEWINDE-DECKENPLATTEN

Kompatibel mit CMS-Säulen



Beton
CMA330 & CMA345



gewölbt
CMA395

CMS115 SpeedConnect™ Deckenplatte mit 1-1/2" NPT-Öffnung

- Flache Bauform, elegantes Design
- Integrierte Kabelführung für ein ordentliches Erscheinungsbild
- Tragfähigkeit: 227 kg
- In Schwarz, Silber und Weiß erhältlich.




CMA101 Designer-Deckenplatte

- Attraktive Lösung für Basisinstallationen
- Installation mit zwei oder vier Schrauben
- Tragfähigkeit: 227 kg
- In Schwarz, Silber und Weiß erhältlich.



CMA110 203 mm Flache Deckenplatte

- Allzweckdeckenplatte mit großer Montagefläche
- Zur Verwendung mit langen Säulen zur Lastverteilung
- Tragfähigkeit: 227 kg



CMA330 203 mm Deckenplatte mit Höhenversatz

- Der Höhenversatz bietet einen Kabelausgang bei der Montage an flachen Decken.
- Versatzhöhe: 45 mm
- Tragfähigkeit: 227 kg

