



KRAMER

C-HM/HM

High-Speed HDMI-Kabel

| HDMI | 4K/60 UHD (4:2:0) | 4K/60 UHD (4:4:4)
| 4K HDR



C-HM/HM-Kabel sind Hochleistungs-Kabel mit vergossenen K-Lock HDMI-Steckern an beiden Enden. Das Kabel ist geeignet für die Übertragung von hochauflösendem Video bis 4K @60 Hz (4:4:4) mit Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD und CEC über ein einzelnes Kabel

FEATURES

Bestmögliche Verbindung - Kramers neue HDMI-Kabel bieten eine unkomprimierte digitale Verbindung zwischen Consumer-Geräten wie DVD-Spielern, Set-Top Boxen und Audio-/Video-Monitoren wie hochauflösenden Fernsehern mit Flachbildschirmen

Max. Auflösung - 4K @60 Hz (4:4:4)

Hochqualitative Stecker - Vergoldete (24K) Steckverbinder für korrosionsresistente und bestmögliche Verbindungen

K-Lock zugfeste Verbindung - Ca. 7 kp Zugfestigkeit

Erhältliche Längen - 0,9, 1,8, 3, 4,6, 7,6, 10,7 und 15,2 Meter



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Video	Max Resolution for 3–15ft (.9–4.6m) lengths: 4K@60Hz (4:4:4) Max Resolution for 25–35ft (7.6–10.7m) lengths: 1080p-12bit Max Resolution for 50ft (15.2m) lengths: 1080p Max Data Rate for 3–15ft (.9–4.6m) lengths: 18 Gbps Max Data Rate for 25–35ft (7.6–10.7m) lengths: 7.65 Gbps Max Data Rate for 50ft (15.2m) lengths: 4.95Gbps Supported Color Spaces: RGB, YCbCr, xvYCC, Adobe sRGB, sYCC601, BT.2020 HDMI Compliance: HDR, HDCP 2.2, EDID and CEC
Audio	Supported Audio Formats: Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD™, DTS–HD Master Audio™, DVD Audio, SA–CD
PHYSICAL	HDMI Source: On a male HDMI type A, 24K gold–plated K–Lock connector HDMI Display: On a male HDMI type A, 24K gold–plated K–Lock connector
Leitungen	Material: Tinned Copper/Bare Copper 3–35ft (.9–10.7m) lengths: 28AWG (7/0.127) 50ft (15.2m) lengths: 26AWG (7/0.160)
SCREENING	Type: Triple shielding
Ummantelung	Material: PVC Color: Gray Diameter for 3–35ft (.9–10.7m) lengths: 6.50 ± 0.15mm Diameter for 50ft (15.2m) lengths: 9 ± 0.25
Mechanisch	Cable Bending Radius for 3–35ft (.9–10.7m) lengths: 60m Cable Bending Radius for 50ft (15.2m) lengths: 90mm
Elektrisch	Temperature Rating: 80°C Voltage Rating: 30V Conductor Resistance – 28AWG: 237.25Ω/km Conductor Resistance – 26AWG: 148Ω/km MAX. at 20Ω
Einhaltung von Vorschriften (Einhaltung von Standards)	Safety: Flammability Rating – CL3/FT4 Environmental: RoHS 2011/65/ EU



KRAMER

CONFIGURATIONS

C-HM/HM-3	HDMI-Anschlusskabel Stecker/Stecker - 0.9 m
C-HM/HM-6	HDMI-Anschlusskabel Stecker/Stecker - 1.8 m
C-HM/HM-10	HDMI-Anschlusskabel Stecker/Stecker - 3 m
C-HM/HM-15	HDMI-Anschlusskabel Stecker/Stecker - 4.6 m
C-HM/HM-25	HDMI-Anschlusskabel Stecker/Stecker - 7.6 m
C-HM/HM-35	HDMI-Anschlusskabel Stecker/Stecker - 10.7 m
C-HM/HM-50	HDMI-Anschlusskabel Stecker/Stecker - 15.2 m