



C-KVM

KVM-Kabel

| C-KVM



C-KVM-Kabel ist ein All-in-One-Design für Video- und Steuerkabel für die Secure KVM-Switcher. Es macht Verbindungen und Setups sauber und einfach und bietet gleichzeitig Bildschärfe für Anwendungen mit hoher Auflösung

FEATURES

Qualitätsaufbau - Hochwertige Leiter und Abschirmung in einer PVC-Ummantelung, abgeschlossen mit Steckern

Stecker - Vergossene DVI, VGA, USB - Gold/Nickel überzogen

Angegossene Zugentlastung

Einfache Installation - 30 bis 50 cm lang am USB-Ende geteilt, um für große Switcher zu passen

RoHS-konform

Auswahl an Steckerkonfigurationen - Erhältlich in den Versionen DVI-D Single-Link und USB (A-B), DVI-D Dual-Link und USB (A-B), VGA auf DVI-A und USB (A-B)



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LEITER: 30AWG(7/01), 28AWG(7/0.127)

STECKER-
KONFIGURATIONEN: C-KVM/1-6: Ende 1: 1x Single-Link DVI-D (St.) + USB-A (St.); Ende 2: 1x Single-Link DVI-D (St.) + 1x USB-B (St.); C-KVM/2-6: Ende 1: 1x Dual-Link DVI-D (St.) + USB-A (St.); Ende 2: 1x VGA (HD15) (St.) + 1x USB-A (St.); C-KVM/3-6: Ende 1: 1x VGA (HD15) (St.) + USB-A (St.); Ende 2: 1x DVI-A (St.) + 1x USB-B (St.)

ABSCHIRMUNG: Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

AUßENDURCHMESSER: 6 mm/3,5 mm (C-KVM/1-6), 8 mm/3,5 mm (C-KVM/2-6, C-KVM/3-6)

AUßENMANTELFARBE: Schwarz

LÄNGE: 1,8 m

STANDARD-
KONFORMITÄT: 2011/65/ EU



KRAMER

CONFIGURATIONS

C-KVM/1-6	KVM-Kabel DVI-D Single-Link und USB (A-B)
C-KVM/2-6	KVM-Kabel DVI-D Dual-Link und USB (A-B)
C-KVM/3-6	KVM-Kabel VGA auf DVI-A und USB (A-B)