



# KRAMER

## C-SM/SM

S-Video Kabel

---



Die Kabel der Kramer SM/SM Serie sind Hochleistungs- S-Video (Y/C) Kabel mit vergossenen 4-poligen Hosidensteckern an beiden Enden. Sie übertragen die Luminanz- und Chrominanz-Signale auf separaten Leitungen für eine höhere Qualität im Vergleich mit Composite-Video Signalen

## FEATURES

---

**Qualitätsaufbau** - Überträgt Luminanz- (Y) und Chrominanz- (C) Signale getrennt über zweihochwertige 26 AWG Koaxialkabel, abgeschlossen mit 4-pol. Hosidensteckern (Mini-DIN)

**Hochwertige Steckverbinder** - Vergoldete Steckverbinder für korrosionsresistente bestmögliche Verbindungen

**Kabel-Spezifikationen** - Siehe Kramer BC-2X Kabel-Meterware

**Längen** - 0,9 - 30,5 m



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

Koax	INNENLEITER: 26 AWG 7/34 verzinnertes Kupfer  DIELEKTRIKUM: Polyethylen-Schaum  ABSCHIRMUNG: (A) 90 % verzinnete Kupfer-Spirale 38 AWG. (B) Aluminium-Mylar Folie mit 25 % Überlappung
Aufbau	ABLEITUNGSDRAHT: 24 AWG 7/32 verzinnertes Kupfer  COAXMANTEL-FARBEN: Gelb, Weiss  AUSSENMANTEL: PVC  AUSSENMANTEL-FARBE: Dunkelgrau mit weißer Beschriftung
Durchmesser	INNENLEITER: 0,47 mm  DIELEKTRIKUM: 1,95 mm  EINZEL-COAX: 2,6 mm  AUSSENDURCHMESSER: 6,2 mm
Elektrisch	IMPEDANZ: 75 $\Omega$  OHMSCHER WIDERSTAND: 148 $\Omega$ /km, 45 $\Omega$ /1000 Fuß  KAPAZITÄT: 53,1 pF/m, 17,3 pF/Fuß  AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT: 76 %  TEMPERATURBEREICH: -20 bis +75 °C  DÄMPFUNG (dB/100 ft.): -0,5 dB @1 MHz -1,2 dB @5 MHz -1,8 dB @10 MHz -4,4 dB @50 MHz -6,7 dB @100 MHz
Verordnung	UL: CL2  CSA: C(UL) CL2



# KRAMER

## CONFIGURATIONS

---

C-SM/SM-3	S-Video Kabel (4-pol. Mini-DIN Stecker/Stecker) - 0.9 m
C-SM/SM-6	S-Video Kabel (4-pol. Mini-DIN Stecker/Stecker) - 1.8 m
C-SM/SM-10	S-Video Kabel (4-pol. Mini-DIN Stecker/Stecker) - 3 m
C-SM/SM-15	S-Video Kabel (4-pol. Mini-DIN Stecker/Stecker) - 4.6 m
C-SM/SM-25	S-Video Kabel (4-pol. Mini-DIN Stecker/Stecker) - 7.6 m
C-SM/SM-35	S-Video Kabel (4-pol. Mini-DIN Stecker/Stecker) - 10.7 m
C-SM/SM-75	S-Video Kabel (4-pol. Mini-DIN Stecker/Stecker) - 22.9 m
C-SM/SM-100	S-Video Kabel (4-pol. Mini-DIN Stecker/Stecker) - 30.5 m