



Die Lautsprecher der D-Serie überzeugen durch die vielseitige Einsetzbarkeit im mobilen Audio-Business und der Festinstallation. Die Verwendung hochwertiger Bauteile gepaart mit extrem leichten Neodym-Lautsprechern zu einem wirtschaftlichen Preis- / Leistungsverhältnis stellen ein noch nie dagewesenes Alleinstellungsmerkmal in der gehobenen Beschallungstechnik dar.

Unser DAEDALUS d 112 ist ein leistungsstarkes und besonders leichtes Fullrange-Boxensystem. Das Polyurea-beschichtete Gehäuse kann auch als Bühnenmonitor oder PA-Topteil in Verbindung mit einem Subwoofer verwendet werden. Für Profis stellt unser d 112 Modell ein vielseitig einsetzbares Lautsprechersystem der Oberklasse dar, das über einen linearen Frequenzgang und ein breites Frequenzspektrum verfügt .

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Live-Performance, Monitoring, Festinstallation, etc...
- × geringes Gewicht; Monitorschräge; 2 Tragegriffe; Boxenflansch; Polyurea-Beschichtung
- × drehbares Horn 90° x 40°
- × 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Schutzgitter; Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 12" Bass-Lautsprecher mit 75 mm Schwingspule 1 x 1" Kompressionstreiber mit 44 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	50 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	55 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	90° x 40°
Schalldruck (1W / 1m)	97 dB
SPL Max Dauerschalldruck	122 dB
SPL Peak	128 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	300 / 600 / 1200 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Oberfläche und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	integrierte M8 Gewinde; optionale U-Bügel u. Wandhalterung
Abmessungen (H x B x T)	669 x 374 x 420 mm
Gewicht	18.8 kg
Zubehör (optional)	UBd 112 U-Montagebügel (vertikal oder horizontal)

FESSELN DER

