DT-IN4-F32

4-Kanal 4K60 4: 2: 0 HDMI Eingangskarte
große Reichweite

| HDCP Compliant | HDBaseT
| 4K/60 UHD (4:2:0)

DT-IN4-F32 ist eine vierkanalige 4K@60Hz (4:2:0) HDBaseT-Eingangskarte für die modularen Multi-Format-Digital-Matrix-Umschalter der VS-3232-Serie. Die DT-IN4-F32 stellt vier HDBaseT-Signale mit bidirektionalem RS-232 und IR über große Reichweite zur verfügung

FEATURES

Max. Datenrate - 10.2 Gbps (3.4Gbps je Grafik Kanal)

Reichweite - 40m (130ft) — 4K60 4:2:0 oder 4K30 4:4:4; 70m (230ft) — 1080p 12bit (deep color).
Hinweis: Bei Verwendung von Kramer HDBaseT-Kabeln

HDTV kompatibel

HDCP-konform

3D-Pass-Through

Bidirektionales RS-232 und IR je Port

Kramer Equalization und Re-Klocking Technologie

TECHNICAL SPECIFICATIONS

4 HDBaseT	Auf RJ-45-Anschlüssen
4 RS-232 und 4 IR-Ports	Auf 10-poligen Klemmen
Bandbreite je Kanal:	Video: 3,4 Gbps; Serielle Daten: 115200
Gesamtbandbreite:	Video: 10,2 GBit/s; Serielle Daten: 115200
Maximale Reichweite:	40 m (130 ft) - 4K@60Hz (4:2:0) oder 4K@30Hz (4:4:4); 70m (230ft) - 1080p 12 Bit (deep color); Hinweis: Bei Verwendung von Kramer HDBaseT-Kabeln
3D Pass-through:	Unterstützt
Erweiterte RS-232	300 bis 115200 Baudrate
Einhaltung von Standards	HDCP 1.4, HDMI 1.3a, HDBaseT, HDTV kompatibel
Energieverbrauch	10W
Betriebstemperatur	0° bis +40°C (32° to 104°F)
Lagertemperatur	–40° bis +70°C (–40° bis 158°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90%, RHL nicht kondensierend
Sicherheit	CE
Umwelt	RoHs und WEEE
Mitgeliefertes Zubehör	Schraubendreher