

# EH461

Full HD 1080p, Hell und leistungsstark

- Heller Full HD 1080p Projektor
- Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle
- Einfach Verbinden – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger
- Leistungsstarker 10W Lautsprecher



Präsentationen ohne Stress und Kabel - zeigen Sie mit dem integrierten Office Viewer Inhalte direkt von einem USB Stick. Sie können von einem mobilen Gerät sogar kabellos präsentieren. Der Full HD 1080p Projektor EH461 liefert super helle Bilder und eignet sich ideal für den Einsatz Business Meetings und im Unterricht. Zusätzlich kann er dank seiner großen Bandbreite an Anschlüssen kinderleicht mit Computer und Tablet verbunden werden. Der eingebaute 10W-Lautsprecher liefert einen klaren Sound. RJ45 bietet ultimative Steuerung für mehrere Räume.



## Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	5000Lumen
Kontrastverhältnis	20000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	25
Keystone Korrektur - vertikal	30
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.96m - 5.3m (37.98in - 208.5in)

## Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	285
Lampenlebensdauer (Stunden)	2500 (Hell), 4500 (Dynamisch), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)

## Optik

Projektionsverhältnis	1.22:1 - 1.46:1
Projektionsabstand (m)	1.23m - 5.63m
Zoom	1.2
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	16.87 ~ 21.87
Native Offset	115

## Anschluss

Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader <b>Ausgänge</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Steuerung</b> 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
------------	--

## Generelle Infos

Betriebsgeräusch	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel, Fernbedienung, 2x AA Batterien, Basis Gebrauchsanleitung

## Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Ja

## Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	350W

## Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	2.95kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	345 x 216 x 109

