



## FC-26

Ethernet in seriellen Port Wandler und IR Controller

---



FC-26 ist ein bidirektionaler PoE-versorgter RS-232 in Ethernet mit IR Steuersignal-Konverter. Er ermöglicht die Ansteuerung von zwei RS-232 und vier IR steuerbaren Geräten über Ethernet oder eine LAN-Verbindung. FC-26 kann als eigenständiges Produkt verwendet werden, aber insbesondere auch in Kombination mit Kramer K-Touch 3.0 Lösungen zum Einsatz kommen.

## FEATURES

---

- 2x bidirektionaler RS-232 Steuerport. - Control a device via bidirectional serial control protocols.
- 4x IR-Emitter Steuerport. - Control a device via IR control protocols.
- 1x Ethernet Steuerport. - Remote protocol-based control port.
- Eingebaute Web-Pages - Für abgesetzte Browser-basierte Steuerung und Support.
- Gleichzeitige IP-Steuerkommunikation mit max. 40 Clients - With up to 40 IP control clients.
- IR Sensor Port - Zum Erlernen der Befehle von IR-Fernbedienungen.
- Mini USB Port - Für Firmware-Upgrades und lokalen technischen Service.
- Einfache Installation - Eine Ethernet-Verbindung für Kommunikation und PoE-Versorgung und Plug-and Play IP Auto-Set Up für einfache und kostengünstige Installation.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

AUSGÄNGE:	4x IR mit 3,5 mm Buchse.
DATENPORTS:	2x RS-232 seriell mit 3-pol. Schraubklemme, 1x Ethernet mit RJ-45 Buchse, 1x USB-Mini-Buchse für Programmierung, 1x integrierter IR-Sensor für Lernfunktion.
BAUDRATEN:	1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 und 115.200 Bit/s.
RS-232 KOMMUNIKATION:	Transparent bis 115.200 Bit/s.
IR-EMITTER KABEL-REICHWEITE:	80 m.
UNTERSTÜTZTE IR-EINGANGSFREQUENZEN:	20 bis 60 kHz.
UNTERSTÜTZTE IR-AUSGANGSFREQUENZEN:	20 kHz bis 1,2 MHz.
MAX. DATENRATE DES GERÄTES:	150 kBit/s gesamt an allen Ports.
STROMVERSORGUNG:	5 VDC, 230 mA.
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C.
LAGERTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C.
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 % nicht-kondensierend.
KÜHLUNG:	Konvektion.
GEHÄUSE:	Aluminium.
RACK-EINBAU:	Mit optionalem Rackadapter.
ABMESSUNGEN:	12 cm x 7,5 cm x 2,4 cm (BxTxH).
GEWICHT:	ca. 0,18 kg.
VERSANDGEWICHT:	ca. 0,43 kg.
VIBRATIONEN:	ISTA 1A im Karton (International Safe Transit Association).
SICHERHEITS-STANDARD:	CE.
UMGEBUNGS-STANDARDS:	Entspricht RoHs und WEEE.
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Externes Netzteil, IR-Kabel C-A35M/IRE-10.
OPTIONALES ZUBEHÖR:	19 Zoll Rackadapter RK-3T; IR-Kabel: C-A35M/2IRE-10, C-A35M/IRR-3, C-AS35M/AS35F-50, C-A35M/IRE-10; Rohkabel BC-1T-300M für serielle Steuerung.

