FC-7P

2-Port Multifunktions-GP IO/Relais-Steuergateway mit PoE

| Ethernet - RJ-45

FC-7P ist ein kompaktes GP IO/Relais-Multifunktionssteuerungs-Gateway mit PoE, das Plug-and-Play über ein Kunden-Ethernet-LAN für die Fern-GP I/O- und Relais-Steuerung von Kundengeräten bereitstellt. Mehrere Steuerclients können über eine IP-Verbindung mit dem FC-7-Steuergateway verbunden sein, um gleichzeitig Geräte wie Leuchten, Jalousien und Bildschirme zu steuern

FEATURES

Doppelfunktions-I/O-Anschlüsse - Fernbediente IP-basierte Steuerung von Geräten, die mit den Dual-Funktions- I/O-Ports des Control Gateways verbunden sind, mit wählbarer Port-Konfiguration für bidirektionale GP IO- oder Relaissteuerung

Mehrere IP-verbundene Clients - Fernverbindung über das Ethernet-Netzwerk des Kunden, gleichzeitige Steuerung aller an die universellen I/O-Ports des Steuergateways angeschlossenen Geräte

Einfache und zuverlässige Installation - Mit einem einzigen PoE-Kabel für Stromversorgung und alle Anschlüsse sowie Plug-and-Play IP-Installation mit dynamischer (DHCP) Adressauflösung und automatischer Geräteerkennung über das Kunden-LAN. Hoch belastbares Netzteil mit mehreren Stromoptionen - USB, Power over Ethernet nach IEEE 802.3af Standard und optionalem Netzteil (nicht im Lieferumfang). Kompakt, für die Huckepack-Installation, z.B. hinter einem Fernseher oder Display, mit der Fähigkeit, Strom vom USB-Anschluss des Geräts und Ethernet-Konnektivität zu beziehen

Fernbedienung - Eingebaute Web-UI für browserbasierte Remote-Verwaltung und Unterstützung durch mehrere IP-Clients über das Kunden-LAN. Einfache Firmware-Upgrades, entweder remote über das Kunden-LAN oder lokal über den USB-Port des Geräts

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DATENPORTS:	2x GP IO/Relais-Multifunktionsanschlüsse an 3-poligen Klemmenblöcken, jeweils wählbar als: - 2x GP I/O-Anschlüsse - 2x Relaisanschlüsse, 1x LAN mit RJ-45-Buchse, 1x Mini USB-Anschluss für lokale Dienste
MAX. SIMULTANE IP-CLIENT-VERBINDUNGEN:	40
STROMVERSORGUNG:	5 VDC, 2 A
ENERGIEBEDARF:	5 VDC, 250 mA
GEHÄUSE:	Tools Größe, Aluminium
KÜHLUNG:	Konvektion
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR:	–40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht kondensierend
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	0,9 m USB-Kabel, Halteklammernset
OPTIONALES ZUBEHÖR:	Netzadapter, 19 Zoll Rackadapter RK-3T
RACKMONTAGE:	Mit optionalem RK-3T Rackadapter
VIBRATION:	ISTA 1A im Karton (International Safe Transit Association)
PRODUCT DIMENSION:	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.2kg (0.4lbs) approx
SHIPPING DIMENSION:	23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50") W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	0.8kg (1.8lbs) approx
SICHERHEITSSTANDARD:	CE
UMGEBUNGS-STANDARDS:	RoHs und WEEE
ABMESSUNGEN:	12,0 cm x 7,2 cm x 2,4 cm (BxTxH)
GEWICHT:	ca. 0,2 kg
VERSANDABMESSUNGEN:	23,2 cm x 12,0 cm x 8,9 cm (BxTxH)
VERSANDGEWICHT:	ca. 0,8 kg


GPIO
Relay
Eth
Power
Down
Up
Sensor
Projector Screen
LAN/PoE Source
IP Client
Optional USB Power Source