

# GT3500HDR

Umweltfreundlicher Ultra-Short-Throw Laserprojektor



- **Full HD 1080p Laserprojektor - Helle 3800 Lumen**
- **Ultra-Short-Throw Objektiv - 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **Auch bei Tageslicht - Genießen Sie Live-Sport, TV-Sendungen, Spiele und Filme in Full 1080p**
- **Entwickelt für einen Wettbewerbsvorteil beim Gaming - Unterstützt 1080p 120Hz bei 8,6ms und 1080p 60Hz bei 17ms**



Der GT3500HDR ist einer der kompaktesten und zuverlässigsten Full HD 1080p DuraCore Laserprojektoren von Optoma. Entwickelt für den wartungsfreien Dauerbetrieb, kann dieser helle 3800 Lumen Projektor zu jeder Tageszeit für Live-Sport, TV-Shows, Spiele und Filme verwendet werden.

Das GT3500HDR liefert eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor, der bis zu 34% kleiner ist als bei früheren Optoma-Modellen.<sup>1</sup>

## Specifications

EAN: 5055387668102 , Colour: White

UPC: 796435 81 513 4, Colour: White



### Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.800Lumen
Kontrastverhältnis	500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-5°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-5°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 140Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	2.03m ~ 3.3m (80" ~ 130") diagonale

### Lampentyp

Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

### Optik

Projektionsverhältnis	0.253:1
Projektionsabstand (m)	0.202m - 0.398m
Brennweite (mm)	3.70mm

### Anschluss

Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI 2.0
	<b>Ausgänge</b> 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm
	<b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D Sync

### Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	34dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
3D Kompatibilität	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle

### IP rating

IP6X

### OSD / Display Sprachen

25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

### 24/7 Betrieb

Ja

### 360° Darstellung

Ja

### Betriebsbedingungen

0°C-40°C, max altitude 10,000ft

### Fernbedienung

Kartenstyle

### Hitzeverteilung

691BTU/Stunde

### Lautsprecher

1

### Watt pro Lautsprecher

15W

### Standard Zubehör

AC power cord  
Remote control  
1x CR2025 Battery  
Basic user manual

### Netzwerk

LAN - Steuerung Ja

LAN Ja

### Stromverbrauch

Stromversorgung External power supply, 180W DC 19.5V, 9.23A

Stromverbrauch (standby) <0.5W

Stromverbrauch (min) 119W

Stromverbrauch (max) 173W

### Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm) 327 x 327 x 109

Gross weight 6.08 kg

Net weight 3.9 kg

