


H116ST

Heller HD Ready Kurzdistanzprojektor



- **Heller HD Ready Kurzdistanzprojektor – 3600 Lumen**
- **100" HD Ready 720p Bild aus knapp einem Meter Entfernung**
- **Einfach Anschließen – HDMI, VGA, USB Power**
- **Klein und handlich**

Platzieren Sie den H116ST auf Ihrem Wohnzimmertisch und projizieren Sie auf so gut wie jeder glatten Oberfläche oder Leinwand ein beeindruckendes Bild von bis zu 100 Zoll aus nur knapp einem Meter Entfernung.



Specifications

Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	3.600Lumen
Kontrastverhältnis	30.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-20°
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") (diagonal)

Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	203
Lampenlebensdauer (Stunden)	6000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optik

Projektionsverhältnis	0.52:1
Projektionsabstand (m)	0.4m - 3.4m
Brennweite (mm)	7.51
Native Offset	112%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A Steuerung 1 x RS232
------------	---

Generelle Infos

Betriebsgeräusch	26dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Ja (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC power cord Remote control Battery Basic user manual
Eingangsverzögerung	33.00ms
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	3kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108

