



840HxI

HDMI-Videotestbildgenerator

| HDMI



840HxI ist ein Hochleistungs-Testbildgenerator für HDMI. Er erzeugt 32 einprogrammierte Testbilder in 16 Standard- und HD-Auflösungen sowie sieben nutzerdefinierten Auflösungen. Er enthält einige einzigartige bewegte Testbilder

FEATURES

Testbilder - 32

Auflösungen - Alle Standard- und HDTV-Auflösungen

Farbraum - RGB, YUV 444, YUV 442 und Automatik

Eingekoppeltes Audio - Sechs Abtastraten, drei Bittiefen

HDTV-kompatibel

Steuerung - HDCP Ein/Aus, Eingekoppeltes Audio Ein/Aus

Anzeigen - Zweistelliges Display, LED für Betriebsanzeige

Steuerung - USB und RS-232 Ports für Verbindung mit Steuer-PC (Steuersoftware liegt bei)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

AUSGANG: 1x HDMI-Buchse

AUSGANGS-AUFLÖSUNGEN: VGA 640x480 @60 Hz, 720x480 @60 Hz, SVGA 800x600 @60 Hz, XGA 1024x768 @60 Hz, 1280x720 @60 Hz, 1360x768 @60 Hz, 1440x900 @60 Hz, SXGA+ 1400x1050 @60 Hz, SXGA 1280x1024 @60 Hz, WSXGA+ 1680x1050 @60 Hz, SXGA 1280x1024 @75 Hz, HD 1080 1920x1080 @60 Hz, WUXGA 1920x1200 @60 Hz, UXGA 1600x1200 @60 Hz, 720x480i @60 Hz, HD 1080 1920x1080i @60 Hz, native Auflösung, 720x480 @120 Hz, 720x480 @240 Hz, 720x576 @50 Hz, 720x576 @100 Hz, 720x576 @200 Hz, 1440x576 @50 Hz, 1440x576i @50 Hz, 1280x720 @50 Hz, 1280x720 @60 Hz, 1280x720 @100 Hz, 1280x720 @120 Hz, 1440x288 @50 Hz, 1440x480 @60 Hz, 2880x240 @60 Hz, 2880x288 @50 Hz, 2880x480 @60 Hz, 2880x480i @60 Hz, 2880x576 @50 Hz, 2880x576i @50 Hz, 1920x1080 @25 Hz, 1920x1080 @30 Hz, 1920x1080 @50 Hz, 1920x1080i @50 Hz, 1920x1080 @60 Hz, 1920x1080i @60 Hz, 1920x1080i @100 Hz, 1920x1080i @120 Hz, 2K 2048x1080 @50 Hz, 2K 2048x1080 @60 Hz

STEUERUNG: Fünf Fronttasten mit Doppelfunktion und 2 mit Einzelfunktion, Fernbedienung über USB oder RS-232 mit DB9-Buchse

STROMVERSORGUNG 5 VDC, 460 mA
G:

BETRIEBSTEMPERATUR 0 bis +40 °C
TUR:

LAGERTEMPERATUR -40 bis +70 °C
:

REL. LUFTFEUCHTIGKEIT: 10 bis 90 %, nicht-kondensierend

ZUBEHÖR: Netzteil

OPTIONEN: 19 Zoll Rackadapter RK-1

