



# KRAMER

## K-Bar

12MP Kamera, 120° Sichtfeld, 5-fach Digitalzoom, 6-fach MEMS-Mikrofon, 8 Watt Lautsprecher, KI-gesteuertes Auto-Framing & Sprachverfolgung

---



Sofort einsetzbar für die Zusammenarbeit in Videokonferenzen mit leicht zu bedienenden, professionellen Audio- und Videofunktionen. Mit der optimalen Kombination aus Mikrofonie, Tonwiedergabe und Bildaufzeichnung, in einem schmalen, eleganten Gehäuse untergebracht, bietet K-Bar alles, was für hybride Interaktion in kleinen Besprechungsräumen erforderlich ist

## FEATURES

---

**Perfekt geeignet für kleine Besprechungsräume** - Die kompakte Konferenzlösung mit flexibler Anbringungsmöglichkeit ermöglicht eine optimale Nutzung auch dort, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Ideal für Huddle-Spaces und kleine Besprechungsräume für bis zu 6 Personen. Das All-in-one-Format ermöglicht eine schnelle und platzsparende Montage mit nur einem Anschlusskabel

**Optimisiertes Audio und Video** - Die 12 Megapixel-Kamera mit einem Blickwinkel von 120° und 5-fach Digitalzoom deckt in kleinen Besprechungszimmern nahezu den gesamten Raum ab. Über die Auto-Framing-Funktion wird das Blickfeld dynamisch angepasst, um alle Teilnehmer optimal darzustellen. Die Möglichkeit, zwei Kamerapositionen vorab festzulegen, bietet Zeitersparnis während Besprechungen und gewährleistet, dass die Teilnehmer aus dem besten Blickwinkel aufgenommen werden. Ein integriertes 6-Elemente-Mikrofon sowie ein 8 Watt Lautsprecher mit automatischer Rauschreduzierung und Lautstärkeregelung stellen sicher, dass alle Teilnehmer gleichzeitig sowohl klar hören als auch gehört werden können. Alle Funktionen können einfach über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden, einschließlich Zoom an/aus, Auswahl der Kameraposition und Lautstärkeregelung



# KRAMER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

Datenports	1 USB-C 2.0 On a USB-C connector AUX OUT On a 3.5mm mini jack
Camera	Pixel: 12M Max. Field of View (FOV): 120° (D) Adjustable Angle (Manual): ±15° (Up/Down) Focus Mode: Fixed focus Focus Distance: 2m Resolution and Frame Rate: H.264/MJPEG: 3840x2160; 2560x1440; 1920x1080; 1280x720; 1024x576; 960x540; 800x600; 640x480; 640x360; 480x270; 352x288; 320x240 YUY2: 640x480; 640x360; 480x270; 352x288; 320x240 Output Format: MJPG/YUY2/H.264
Sound Reinforcement	Sound Channel 1.0: Sound Channel 1.0 Output Power 1x8W: Output Power 1x8W
Microphone	Quantity: 6 Voice Pickup Distance: Up to 8 meters
Controls	Remote control
Energiebedarf	Consumption: 12V DC, 1A max Source: 12V DC, 2A Standby Power: ≤0.5W
Umweltbedingungen	Operating Temperature: 0° to +40°C (32° to 104°F) Storage Temperature: -20° to +60°C (-4° to 140°F) Humidity: 10% to 90%, RHL non-condensing Altitude: Below 5000 meters
Einhaltung von Vorschriften (Einhaltung von Standards)	Safety: CE, FCC Environmental: RoHs, WEEE
Gehäuse	Type: Aluminum
Zubehör	Included: 1 USB-C cable, remote control, power cord and adapter, lens cover, wall bracket kit, screws set
Produktabmessung	46.00cm x 0.00cm x 7.30cm (18.11" x 0.00" x 2.87" ) W, D, H
Produktgewicht	1.1kg (2.3lbs) approx
Versandabmessung	53.00cm x 16.50cm x 15.70cm (20.87" x 6.50" x 6.18" ) W, D, H
Versandgewicht	2.4kg (5.2lbs) approx

