



- Ultra HD/4k resolution
- Fortschrittliche Zero Parallax™ Infrarot-Touch-Technologie
- 1.9 mm Anti Glare ion strengthened Gorilla Glass
- Lüfterloses Design
- Integrierte High Quality Lautsprecher
- Automatische Helligkeitseinstellung
- Für den professionellen, dauerhaften Einsatz (24/7)
- Geringer Energieverbrauch
- OPS-Steckplatz

e-Screen PTX-5800UHD Schwarz (Ultra-HD)


- Dieser ultrahochoflösende Monitor bietet ein Optimum an Bildqualität. Die Ausflösung entspricht etwa dem Vierfachen eines Full-HD-Bildschirmes
- Erweiterte Bild-im-Bild-Funktionen. Mit dem e-Screen PTX-5800UHD können bis zu 4 Signalquellen gleichzeitig angezeigt werden
- Die e-Screen-Systeme bieten eine langlebige Lösung für alle Bereiche mit starker Beanspruchung, wie z.B. Schulen, öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen
- Die hochentwickelte Infrarot-Touch-Technologie garantiert präzises Arbeiten bei kurzen Reaktionszeiten.
- Bei der hochentwickelten Infrarot-Touch-Technologie wird der Berührungspunkt über Infrarotsensoren ermittelt. So sind beliebige Eingabemethoden (Finger, Stift, beliebiges stiftförmiges Objekt) möglich
- Exzellente Bildqualität und geringer Energieverbrauch durch das hochentwickelte Direct LED-Backlight-System
- Multitouch-fähig (bis zu 6 Berührungen gleichzeitig, Windows 7, 8, 8.1 und 10)
- Als optimale Komplettlösung verfügt der PTX-5800UHD über einen OPS-Steckplatz, der die nahtlose Integration eines Einschub-PCs nach der Open Pluggable Specification (OPS) ermöglicht
- Ultraflaches Design


Empfohlenes Zubehör

- Elektrisch höhenverstellbares freistehende stativ XL Ref.:7-194272
- Ergonomischer Stift Ref.:7-192100
- Flipbox Software Suite Ref.:7-197002
- e-Cleaner Ref.:7-121600

Ref.: **7-194184**

EAN: **8713797081634**





Connections Table

1	USB 3.0 (for OPS)
2	RS232C
3	Ethernet
4	OPS slot
5	DisplayPort 1.2
6	HDMI 1.4
7	HDMI 1.4
8	HDMI 1.4
9	HDMI 1.4
10	VGA
11	PC Audio In
12	IR Extender
13	Line Out
14	S/PDIF out (digital audio out)
15	Touch USB
16	AC switch
17	AC in
18	USB 2.0 (for OPS)
19	USB 2.0 (for OPS)

Produkt Spezifikationen

Farbe	Schwarz
Produkt Maße	W: 1315 x H: 762 x D: 82 (mm)
Größe Einfassung	21 mm
Betrachtungswinkel max	H: 178° / V: 178°
Größe diagonal	58"
Helligkeit	480 cd/m ²
Kontrastverhältnis	4500:1
Reaktionszeit	6,5ms
Unterstützte Farben	1073,3M
Display-Auflösung / Bildfrequenz	3840x2160 / 120 Hz
Eingangsaufösung / Bildfrequenz	3840x2160 / 60 Hz
OPS-Steckplatz	Ja
Lüfterloses Design	Ja
Anzeigesteuerung	RS232C, IR-Fernsteuerung, Taste
Automatische Helligkeitseinstellung	Ja
Lautsprecher	2x10W@4Ω HQ
Stromverbrauch / Standby-Modus	≤245 / ≤1,5 (Watt)
Haltbarkeit / Lebensdauer	24/7 / -
Eingangsanschlüsse	DisplayPort 1.2,HDMI 1.4,HDMI 1.4,HDMI 1.4,HDMI 1.4,VGA,USB,Audio-in,IR extender
Ausgangsanschlüsse	Audio Out,USB 2.0 (OPS),USB 2.0 (OPS),USB 3.0 (OPS)
Touch-Technologie	hochentwickelte Infrarottechnik
Touch-Bedienung	Finger, Handschuh, Stylus
Anzahl Berührungspunkte	6
Treiber	Win: plug-and-play (optional Treiber) / Mac: Treiber
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,Mac OSX,Linux
Produktgarantie	5 Jahre

Produkt Logistik

Produkt SAP / EAN / KEA	867647000 / 8713797081634 / 7-194184
Verpackungseinheit	Stück
Menge	1
Verpackungsmaße	W: 234 x H: 1598 x D: 896 ()
Nettogewicht	50.70 kg

