



RTBUS-21xl

Runde Tischeinbaulösung, pneumatischer
Deckel, 110 mm Ausschnitt

| VGA/UXGA - 15-pin HD | HDMI | Ethernet - RJ-
45



RTBUS-21xl ist ein elegantes, möbeleingebautes, modulares Rundgerät mit pneumatischem Mechanismus zum Anheben und zum sanften Schließen des Deckels. Es kann leicht in einem Tisch oder Podium installiert werden und seine Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, jedes Gerät über Durchführungen für PC, Stereo Audio, HDMI, Ethernet und Stromversorgung mit Systemen in einem Raum zu verbinden. HINWEIS: Die Steckdose und das Netzkabel müssen separat vom RTBUS-21XL gekauft werden

FEATURES

Eingänge - HD15, 3,5 mm, HDMI und Ethernet

Deckel - Pneumatisch aufklappender Deckel

Ausschnitt Größe - 110 mm Durchmesser



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PORTS: 1x HDMI, 1x HD15-Buchse, 1x 3,5-mm Buchse, 1x RJ-45 Buchse

AUSSCHNITTDURCH 110 mm
MESSER:

BETRIEBSTEMPERA 0 bis +40 °C
TUR:

LAGERTEMPERATUR -40 bis +70 °C
:

REL. 10 bis 90 %, nicht kondensierend
LUFTFEUCHTIGKEIT:

NETZVERSORGUNG (AC): Steckdosenleisten: Universal, 100-240 V AC, 50/60 Hz, 5A; maximal 5A pro Steckdose Voll kompatibel mit Steckdosen in Großbritannien, Indien, Italien und Dänemark sowie mit dem 2-poligen Europlug Teilweise kompatibel (wenn die Polarität umgekehrt ist) mit Steckern in China, der Schweiz, Israel und den USA. Die Universalbuchse liefert keine Erdung an Stecker in Mitteleuropa und Frankreich (Sie sollten stattdessen länderspezifische Steckdosen bestellen). Nicht kompatibel mit südafrikanischen Steckern. Deutschland und EU - 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A, maximal 5 A pro Steckdose USA - 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A, maximal 5 A pro Steckdose Belgien und Frankreich - 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A, maximal 5 A pro Steckdose Italien - 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A, maximal 5 A pro Steckdose Australien - 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A, maximal 5 A pro Steckdose Israel - 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A, maximal 5 A pro Steckdose Südafrika - 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A, maximal 5 A pro Steckdose Schweiz - 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A, maximal 5 A pro Steckdose England - 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A, maximal 5 A pro Steckdose Brasilien - 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A, maximal 5 A pro Steckdose

SICHERUNG: T 6,3 A 250 V

OPTIONALES ZUBEHÖR: TBUS Netzkabel, Steckdosen-Kits



KRAMER

CONFIGURATIONS

RTBUS-21XL(B)	Runde Tischeinbaulösung - Gehäuse mit gebürsteter schwarz eloxierter Aluminiumabdeckung
---------------	---

RTBUS-21XL(BC)	Runde Tischeinbaulösung - Gehäuse mit silbern lackierter Aluminiumabdeckung
----------------	---