



## RTBUS-27xl

Rundes Tischanschlussfeld mit Steckdose und Kabeldurchführungen

---



RTBUS-27xl ist ein elegantes, rundes Tischanschlussfeld zum Einbau in Tische oder Rednerpulte, inklusive Stromanschluss und zwei Kabeldurchführungen. Der RTBUS-27xl bietet einen pneumatisch öffnenden Deckel für elegantes Öffnen und sanftes Schließen. RTBUS-27xl lässt sich leicht an einem Tisch oder an einem Rednerpult anbringen. Hinweis: Steckdose, Stromkabel und Anschlusskabel müssen separat bestellt werden

### FEATURES

---

**Anpassbar an den Bedarf des Kunden** - Für folgende Steckdosenarten geeignet: USA, UK, Deutschland (Eurostecker), Belgien-Frankreich, Schweiz, Italien, Australien, Brasilien, Israel, Südafrika oder „Universal“ für Einsatz in allen Ländern

**Verdeckte Kabeldurchführungen** - Geschützt durch einen selbstschließenden Deckel sind zwei Kabel samt Steckdose unsichtbar und geschützt unterhalb der Tischoberfläche angebracht

**Ausschnitt (Einbau-Abmessungen)** - Durchmesser 111-114 mm



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

Extended USB	Ausschnittgröße: Durchmesser 111-114 mm (4,37 bis 4,49")
Energiebedarf	Abhängig vom Installationsort und der in den RTBus eingebauten Steckdose variiert die Nennleistung wie folgt:  Universal: 100-240V AC, 50/60Hz, 5A, max. 5A pro Anschluss  USA: 100-240V AC, 50/60Hz, 5A, max. 5A pro Anschluss  Deutschland und EU: 100-240V AC, 50/60Hz, 5A, max. 5A pro Anschluss  Belgien und Frankreich: 100-240V AC, 50/60Hz, 5A, max. 5A pro Anschluss  Italien: 100-240V AC, 50/60Hz, 5A, max. 5A pro Anschluss  Australien: 100-240V AC, 50/60Hz, 5A, max. 5A pro Anschluss  Israel: 220V AC, 50/60Hz, 5A, max. 5A pro Anschluss  Südafrika: 220V AC, 50/60Hz, 5A, max. 5A pro Anschluss  Schweiz: 220V AC, 50/60Hz, 5A, max. 5A pro Anschluss  England: 220V AC, 50/60Hz, 5A, max. 5A pro Anschluss  Brasilien: 220V AC, 50/60Hz, 5A, max. 5A pro Anschluss  Sicherungsnennwert: T 6,3A 250V
Umweltbedingungen	Betriebstemperatur: 0° bis +40° C (32° bis 104° F)  Lagertemperatur: -40° bis +70° C (-40° bis 158° F)  Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, RH (nicht kondensierend)
Einhaltung von Vorschriften (Einhaltung von Standards)	Sicherheit: CE, UL  Umwelt: entspricht den Erfordernissen von RoHs und WEEE
Koax	Inklusive Clamp Set
Optional	TBUS AC Stromkabel, Steckdoseneinsatz



# KRAMER

## CONFIGURATIONS

---

RTBus-27xL (B)	Rundes Tischanschlussfeld mit sandgestrahltem exloxiertem Aluminiumdeckel in schwarz
RTBus-27xL (BC)	Rundes Tischanschlussfeld mit sandgestrahltem exloxiertem Aluminiumdeckel in silber

---