



SK41D-3

HighSecLabs Sicherer KVM-Switch mit 4 Ports und 4K30 UHD DVI-I

| DVI | C-KVM



SK41D-3 ist ein sicherer 4-Port 4K30 UHD DVI-I KVM-Switch. Er ermöglicht Benutzern, Peripheriegeräte - Tastatur, Video, Maus, Audio und USB - zwischen vier verschiedenen Netzwerken/Computern auf Sicherheitsniveau zu teilen, während er alle Hosts isoliert und vor Datenlecks und böswilligen Angriffen durch gemeinsame Peripheriegeräte schützt. SK41D-3 bietet die höchstmögliche Isolation zwischen angeschlossenen Computern und ist nach NIAP Common Criteria Protection Profile Version 3.0 (PP3.0) zertifiziert

FEATURES

Höchste Sicherheit durch Design - Zertifizierung nach NIAP Common Criteria Protection Profile Version 3.0 (PP3.0) für PSS-Geräte (Peripheral Sharing Switch)

4K30 UHD-Auflösung - Unterstützt Auflösungen bis 3840×2160 @30 Hz

Frei arbeiten mit kompromissloser Sicherheit - Anzeige und Steuerung von klassifizierten und nicht klassifizierten Computern ohne Kompromisse bei der Sicherheit

Verhindern von Informationslecks - Blockieren von Peripherie-Exploits, Informationslecks, Abhören, Signalübertragung, Computer-Malware, Hardware- und Firmware-Manipulationen

USB-Peripheriegeräte filtern - Bestimmte USB-Geräte basierend auf VID/PID-Eigenschaften zulassen oder blockieren

Reibungsloser Wechsel zwischen Computern (Virtual Display Technology) - Automatische Umschaltung aller Peripheriegeräte von einem Computer auf einen anderen, indem Sie den Mauszeiger zwischen den einzelnen Anzeigebereichen des Computers bewegen

Tastatursperren-Anzeige - Feststelltaste, Num Lock und Scroll Lock-Anzeige auf der Gerätefront



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

KONSOLENPORTS: 1x DVI-I (Single-Link/Dual-Link), 2x USB-A für Tastatur und Maus, 2x MiniDIN-Buchse für PS/2-Tastatur und Maus, 1x 3,5 mm Buchse für unsymmetrisches Stereo-Audio, 1x RJ-45 Buchse für die Steuerung (RDC)

COMPUTERPORTS: 4x DVI-I (Single-Link/Dual-Link), 4x USB-B für Tastatur und Maus, 4x 3,5 mm Buchse für unsymmetrisches Stereo-Audio

MAX. AUFLÖSUNG: 4K30 UHD: 3840x2160 @30 Hz über DVI auf HDMI Kabel; DVI-Dual-Link: 2560x1600 @60 Hz über DVI-Kabel

STROMVERSORGUNG: 35 W max
G:

NETZVERSORGUNG: 100 bis 240 VAC

NETZTEIL: Intern

BETRIEBSTEMPERATUR: 0 bis +40 °C

REL. LUFTFEUCHTIGKEIT: -20 bis +60 °C

REL. LUFTFEUCHTIGKEIT: 10 bis 80 %, nicht kondensierend

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME: Windows, Linux, Mac

SICHERHEITZERTIFIZIERUNG: NIAP Common Criteria PP3.0 für PSS-Geräte (Peripheral Sharing Switch)

PRODUKTZERTIFIZIERUNG: CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada

GARANTIE: 3 Jahre

PRODUKTLEBENSDAUER: 10 Jahre