SK41HU-3

HighSecLabs Sicherer 4-Port 4K30 UHD DisplayPort auf HDMI KVM Switch mit fUSB

| HDMI | C-KVM

SK41HU-3 ist ein sicherer 4-Port 4K30 UHD HDMI KVM-Switch. Er ermöglicht Benutzern, Peripheriegeräte - Tastatur, Video, Maus, Audio und USB - zwischen vier verschiedenen Netzwerken/Computern auf Sicherheitsniveau zu teilen, während er alle Hosts isoliert und vor Datenlecks und böswilligen Angriffen durch gemeinsame Peripheriegeräte schützt. Er ermöglicht auch das Zuweisen eines USB-Anschlusses zu einem bestimmten Computer beim Umschalten anderer Peripheriegeräte, z.B. wenn ein USB-Smartcard-Lesegerät einem bestimmten Computer zugeordnet bleiben muss. SK41HU-3 bietet die höchstmögliche Isolierung zwischen angeschlossenen Computern und ist gemäß NIAP Common Criteria Protection Profile Version 3.0 (PP3.0) zertifiziert

FEATURES

- Höchste Sicherheit durch Design - Zertifizierung nach NIAP Common Criteria Protection Profile Version 3.0 (PP3.0) für PSS-Geräte (Peripheral Sharing Switch)
- 4K30 UHD-Auflösung - Unterstützt Auflösungen bis 3840×2160 @30 Hz
- Frei arbeiten mit kompromissloser Sicherheit - Anzeige und Steuerung von klassifizierten und nicht klassifizierten Computern ohne Kompromisse bei der Sicherheit
- Verhindern von Informationslecks - Blockieren von Peripherie-Exploits, Informationslecks, Abhören, Signalübertragung, Computer-Malware, Hardware- und Firmware-Manipulationen
- USB-Peripheriegeräte filtern - Bestimmte USB-Geräte basierend auf VID/PID-Eigenschaften zulassen oder blockieren
- Reibungsloser Wechsel zwischen Computern (Virtual Display Technology) - Automatische Umschaltung aller Peripheriegeräte von einem Computer auf einen anderen, indem Sie den Mauszeiger zwischen den einzelnen Anzeigebereichen des Computers bewegen
- Unterstützung von biometrischen/Smart-Card-Lesegeräten - Schließen Sie ein Smartcard-/biometrisches Lesegerät an den sicheren Port an, um die Benutzerauthentifizierung über mehrere isolierte Computer hinweg zu unterstützen
- Tastatursperren-Anzeige - Feststelltaste, Num Lock und Scroll Lock-Anzeige auf der Gerätefront

TECHNICAL SPECIFICATIONS

KONSOLENPORTS:	1x HDMI, 2x USB-A für Tastatur und Maus, 1x USB-A für USB-Geräte, 2x MiniDIN-Buchse für PS/2-Tastatur und -Maus, 1x 3,5 mm Buchse für unsymmetrisches Stereo-Audio, 1x RJ-45 Buchse für die Steuerung (RDC)
COMPUTERPORTS:	4x HDMI, 4x USB-B für Tastatur und Maus, 4x USB-B für USB-Geräte, 4x 3,5 mm Buchse für unsymmetrisches Stereo-Audio
MAX. AUFLÖSUNG:	4K30 UHD (3840x2160 @30 Hz)
GARANTIE:	3 Jahre
STROMVERSORGUNG:	35 W max
NETZVERSORGUNG:	100 bis 240 VAC
NETZTEIL:	Intern
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR:	−20 bis +60 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 80 %, nicht kondensierend
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME:	Windows, Linux, Mac
SICHERHEITSZERTIFIZIERUNG:	NIAP Common Criteria PP3.0 für PSS-Geräte (Peripheral Sharing Switch)
PRODUKTZERTIFIZIERUNG:	CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada
PRODUKTLEBENSDAUER:	10 Jahre