



TBUS-1N

Modulare Tischeinbaulösung, rechteckig,
Deckel einschiebbar



TBUS-1N ist ein modulares, in einem Mobiliar montiertes Gehäuse, das sich leicht in einem Tisch oder Podium installieren lässt. Nach dem Zusammenbau ermöglicht TBUS-1N den Anschluss beliebiger Geräte an das Präsentationssystem des Raums über Kabelzugang oder passive Schnittstellen. Wenn die Kabel nicht verwendet werden, können sie im Inneren des Gerätes aufbewahrt werden, abgedeckt durch den Deckel und außer Sichtweite. HINWEIS: Das TBUS-Gehäuse, der Netzanschluss, das Netzkabel und die Einsätze müssen separat bestellt werden

FEATURES

Modular Design - Maßgeschneidert für Ihre Anforderungen

Deckel - Schwarzer oder silberfarbiger sandgestrahlter eloxierter Aluminiumdeckel mit spezieller Öffnung für Kabeldurchführung. (Hinweis: Andere kundenspezifische Farben können bestellt werden)

Höheneinstellung - Durch Schraubenlöcher kann der innere Rahmen (separat bestellt) auf die gewünschte Höhe eingestellt werden

Steckdosen - Einzel- oder Doppelsteckdosenöffnungen sind für jede der folgenden Steckdosen geeignet: USA, UK, Schweiz, Deutschland (der Europlug), Belgien-Frankreich, Italien, Australien, Israel, Brasilien, Südafrika oder "Universal" für Verwendung überall

Ausschnitt-Abmessungen - 195 +2 mm x 173 +2 mm



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FARBE:	Schwarz und Silber sandgestrahlt
SPANNUNGSVERS RGUNG:	Einzelsteckdose: 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 A (Universal, USA, Deutschland und EU, Belgien und Frankreich, Italien, Australien) oder 220 VAC 50/60 Hz, 5 A (Israel, Südafrika). Dual-Power-Kit-Baugruppen: 100-240 VAC 50/60 Hz, 5 A (Universal, USA, Deutschland und EU, Frankreich) oder 220 VAC 50/60 Hz, 5 A (Israel, Südafrika)
SICHERUNG:	T 6,3 A 250 V
BETRIEBSTEMPERA TUR:	0 bis +40 °C
LAGERTEMPERATUR :	-40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT (BETRIEB):	10 bis 90 %, nicht kondensierend
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT (LAGER):	5 bis 95 %, nicht kondensierend
ABMESSUNGEN:	21,4 cm x 19,2 cm x 13,6 cm (BxTxH)
GEWICHT:	TBUS-1N: ca. 2 kg; Zubehör (Tischklammern, Metallschablone usw.): 0,89 kg
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Sechs selbstsichernde Kabelbinder, Metallschablone
OPTIONALES ZUBEHÖR:	Innenrahmen, passive Wandplatten und Schnittstellen, Steckdosenkits, Netzkabel



KRAMER

CONFIGURATIONS

TBUS-1N(B)	Gehäuse mit gebürsteter schwarz eloxierter Aluminiumabdeckung
TBUS-1N(C)	Gehäuse mit silbern lackierter Aluminiumabdeckung
TBUS-1N(BA)	Gehäuse mit gebürsteter klar lackierter Aluminiumabdeckung
