



TBUS-202xl

Doppelt aufklappende Multi-Verbindung für
Tischeinbau

| VGA/UXGA - 15-pin HD | HDMI | Ethernet - RJ-45



TBUS-202xl bietet eine sehr einfache, preiswerte und elegante Lösung als doppelt aufklappende Multi-Verbindung in Besprechungsräumen. Durch leichten Druck auf den Deckel öffnet und schließt sich das Gerät pneumatisch. TBUS-202xl ist schnell und einfach zu installieren und kann flexibel bestückt werden. Es öffnet sich nach zwei Seiten des Tisches und ist dadurch ideal für jeden Besprechungsraum

FEATURES

Pneumatisch aufklappender Deckel - Einfaches Öffnen und Schließen durch leichten Druck auf den Deckel. Bei Nichtgebrauch ist das Gerät flach in der Tischoberfläche

Steckdosen - Universelle, US, europäische und viele andere Steckdosen erhältlich. Die Steckdosenmodule werden separat bestellt

Vier vorgegebene Anschlüsse je Seite - HD15, HDMI, 3,5 mm und Ethernet

Elegantes und stabiles rechteckiges Design - Das robuste und attraktive eloxierte Aluminiumgehäuse bietet maximale Konnektivität auf kleinster Fläche und ist gleichzeitig kostengünstig und einfach zu installieren

Einbauvoraussetzungen - Werkzeug, um ein rechteckiges Loch von 267 mm x 122 mm in die Möbeloberfläche zu schneiden, maximale Stärke der Platte ist 76 mm



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PORTS:	Zwei Anschlussflächen jeweils mit 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x HD15 und 1x 3,5 mm Buchse
ERHÄLTLICHE STECKDOSEN:	Deutschland und EU 100–240 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; USA 100–220 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Belgien und Frankreich 100–240 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Italien 100–240 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Australien 100–240 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Israel 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Südafrika 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Schweiz 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; UK 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose; Brasilien 220 VAC, 50/60 Hz, 5 A je Dose
SICHERUNG:	T 6,3 A 250 V
BETRIEBSTEMPERATUR:	+5 bis +45 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT (BETRIEB):	10 bis 90 %, nicht-kondensierend
LAGERTEMPERATUR :	-20 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT (LAGERUNG):	5 bis 95 %, nicht-kondensierend
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Ausschnitt-Schablone
FARBE:	Schwarz und silber
OPTIONALES ZUBEHÖR:	Steckdosen, Netzkabel



KRAMER

CONFIGURATIONS

TBUS-202XL(B)	Gehäuse mit gebürsteter schwarz eloxierter Aluminiumabdeckung
---------------	---

TBUS-202XL(BC)	Gehäuse mit silbern lackierter Aluminiumabdeckung
----------------	---