



KRAMER

UHD-OUT2-F16

2-Kanal 4K 60 4:2:0 HDMI Ausgangskarte

| HDMI | HDCP Compliant | Kramer Core
| 4K/60 UHD (4:2:0)



UHD-OUT2-F16 ist eine zweikanalige 4K @60 Hz (4:2:0) HDMI Ausgangskarte für den modularen Multi-Format Digital-Matrixschalter VS-1616D. UHD-OUT2-F16 gibt zwei HDMI-Signale aus dem Gehäuse aus

FEATURES

Max. Datenrate - 8,91 GBit/s (2,97 GBit/s je Grafikkanal)

Max. Auflösung - 4K @60 Hz (4:2:0)

HDMI-Unterstützung - 3D, Deep Color, x.v.Color™, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD® und 7.1 Mehrkanal-Audio

HDTV-kompatibel

HDCP-konform

EDID-Erfassung - Kopiert und speichert die EDID von einem Anzeigegerät

3D-Durchleitung

Kramers Entzerrungs- und Neutaktungs-Technologie



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DATENPORTS:	2x HDMI
BANDBREITE JE KANAL:	2,97GBit/s je Grafikkanal
BANDBREITE GESAMT:	8,91 GBit/s Datenrate
REICHWEITE:	10 m – 4K 60 (4:2:0) oder 4K 30 (4:4:4), 15 m – 1080p 12 Bit (Deep Color)
3D DURCHLEITUNG	Supported
HDMI SUPPORT:	3D, Deep Color, x.v.Color™, ARC, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD®, 7.1 Mehrkanal-Audio
ENERGIEVERBRAUCH:	4 W
BETRIEBSTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht kondensierend
ABMESSUNGEN:	19 cm x 13 cm x 2 cm (BxTxH)
GEWICHT:	ca. 230 g
VERSANDGEWICHT:	ca. 370 g
KONFORM MIT STANDARDS:	HDCP 1.4, HDMI 1.4, HDTV kompatibel
SICHERHEITSSTANDARD:	CE
UMGEBUNGSSTANDARDS:	RoHs und WEEE