



VS-41H

4x1 HDMI-Umschalter



VS-41H ist ein Hochleistungs-Umschalter für HDMI-Signale. Er entzerrt und schaltet einen von vier Eingängen auf den HDMI-Ausgang durch.

FEATURES

- Max. Datenrate - 6,75 GBit/s (2,25 GBit/s je Grafikkanal).
- HDCP-konform.
- HDTV-kompatibel.
- HDMI-Unterstützung - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1 Unkomprimierte Audiokanäle.
- 3D-Durchleitung.
- EDID-Erfassung - EDID-Signale des Displays werden kopiert und gespeichert.
- Dual-Modus - PC- und DVD-Modi wählbar pro Eingang.
- Flexible Steuermöglichkeiten - Frontblende, IR-Fernbedienung, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software liegt bei) und Ethernet.
- Video-Abtrennung.
- Frontbediensperre.
- Universalnetzteil - 100-240 VAC.
- Standard 19 Zoll-Gehäusegröße - 1 HE, Montagewinkel beiliegend.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE:	4x HDMI-Buchse.
AUSGANG:	1x HDMI-Buchse.
BANDBREITE:	2,25 GBit/s je Grafikkanal.
KONFORM ZU HDMI-STANDARD:	HDMI 1.3a und HDCP.
MAX. AUFLÖSUNG:	UXGA und 1080p (deep color).
STROMVERSORGUNG:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 10 VA.
STEUERUNG:	Fronttasten, IR-Fernbedienung, RS-232 und Ethernet.
ABMESSUNGEN:	48,3 cm (19 Zoll) x 17,8 cm x 4,5 cm (1 HE) (BxTxH).
GEWICHT:	ca. 2,5 kg.
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Netzkabel, Nullmodem-Adapter, IR-Fernbedienung, Rackmontagewinkel, Steuer- und Konfigurations-Software.
OPTIONALES ZUBEHÖR:	HDMI Anschlusskabel "C-HM/HM", "C-HM/HM/FLAT" oder Fiber-Optic Leitung "C-FOHM/FOHM".

