

VS-88UHD 8x8 4K 60 4:2:0 Matrixschalter

| HDMI



VS-88UHD ist ein hochwertiger 8x8-Matrixschalter für 4K @60 Hz (4:2:0) HDMI-Signale und eingekoppeltes Audio. Er taktet neu und entzerrt die Signale und kann eine beliebige von acht HDMI, HDCP-kompatiblen Quellen (wählbar) an einen oder alle Ausgänge gleichzeitig leiten. VS-88UHD bietet ein flexibles Audio-Programm, bei dem jeder HDMI-Digital-Audio-Eingang neben der ARC-Unterstützung an jeden HDMI-Digital-Audio-Ausgang geroutet werden kann, um eine entsprechende 16x12-Audio-Matrix zu erzeugen

FEATURES

Max. Datenrate - 8,91 GBit/s (2,97 GBit/s je Grafikkanal)

Max. Auflösung - 4K @60 Hz (4:2:0)

Unabhängige 16x12 Audio Matrix - Mit 8 integrierten digitalen Eingängen + 8 ARC-Eingängen und 8 digitalen Ausgängen + 4 ARC-Ausgängen

Kramer Step-In über HDMI-Technologie

HDMI-, HDCP- und DVI-Konformität

Wählbares HDCP Aus pro Eingang

Speicherplätze - 16 Voreinstellungen für schnellen Zugriff auf gängige Konfigurationen

Erweiterte EDID-Verwaltung pro Eingang

Aktive Erkennung von Quelle und Empfänger

Automatische Eingangswahl - Basierend auf der Prioritätsauswahl oder dem zuletzt verbundenen Eingang

HDMI-Unterstützung - Deep Color, 3D, ARC, bis zu 7.1 unkomprimierte Audiokanäle

Kramers reKlocking™- und Entzerrungs-Technologie - Baut das digitale Signal neu auf, um längere Strecken zurückzulegen

Integrierter Testgenerator - Mit auswählbaren Mustern

Sperrtaste - Zur Verhinderung ungewollter Bedienung

Kramer Protocol 3000 Support

Firmware Upgrade - Über Mini-USB, Ethernet oder RS-232 Port

Steuerung - Von einem PC, einem Touchscreen-System oder einem anderen seriellen Controller übermittelte serielle RS-232-Befehle, Ethernet-Anschluss über LAN, eingebettete Webseiten über LAN zur Konfiguration und Steuerung

Größe - Standard 19 Zoll (1 HE), Rackmontagewinkel beiliegend



TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE: 8x HDMI

AUSGÄNGE: 8x HDMI

1x Programmierung mit Mini-USB-Anschluss, 1x RS-232 mit 3-pol. DATENPORTS:

Klemmleistenstecker, 1x Ethernet mit RJ-45 Buchse, 1x USB mit USB-A-Anschluss

für die Stromversorgung eines externen Geräts

1 RS-232 On a 3-pin terminal block connector

1 Ethernet On an RJ-45 connector

1 USB On a USB-type A connector for powering an external device

MAX. AUFLÖSUNG: 4K @60 Hz (4:2:0) und 4K @30 Hz (4:4:4)

STANDARD-

KONFORMITÄT:

HDMI 1.4 und HDCP 1.4

PRODUCT

19" x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm 4.36cm) W, D, H

DIMENSION:

PRODUCT WEIGHT: 2.4kg (5.3lbs) approx

SHIPPING 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67" x 12.99" x 4.21") W, D, H

DIMENSION:

SHIPPING WEIGHT: 3.3kg (7.3lbs) approx

LED-ANZEIGEN: Eingang/Ausgang

STEUERUNG: Fronttasten, RS-232, Ethernet-Fernbedienung

STROMVERSORGUN 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,6 A

G:

Consumption 600mA

BETRIEBSTEMPERA 0 bis +40 °C

TUR:

LAGERTEMPERATUR -40 bis +70 °C

REL. 10 bis 90 %, nicht kondensierend

LUFTFEUCHTIGKEIT:

MITGELIEFERTES

Rackmontagewinkel, Netzkabel

ZUBEHÖR:

