

Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	100.000
ANSI Kontrastverhältnis	1.800
Kontrastverhältnis - Full On/Off	100.000
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9, 16:10
Keystone Korrektur - horizontal	30
Keystone Korrektur - vertikal	30
Uniformität	85%
Leinwandgröße	2.21m - 2.59m (87in - 102in)

Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	20.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	0,25:1
Projektionsabstand (m)	0,46m - 0,55m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3,72mm
Lens Shift	Vertikal: +/-0%Horizontal: +/-0%
Native Offset	120%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x RJ45 Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x Mini USB Service
------------	--

Generelle Infos

Betriebsgeräusch	32dB
Computer Kompatibilität	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
OSD / Display Sprachen	1 Sprachen:
24/7 Betrieb	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete, verkabelte PRO AV Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN - DHCP	Ja

Stromverbrauch

Stromversorgung	AC 90 – 264V 50/60 Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	335W

Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	5,5kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	387 x 403 x 148

