

ZH550T

Länger hell – 30.000 Stunden volle Helligkeit



© Samruh Creative Association

- **Heller Full HD 1080p Laser Projektor - 5.500 ANSI Lumen**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle bei vollem Helligkeitsmodus**
- **Staubresistent – unabhängig geprüft, IP5X-Zertifizierung für absolute Zuverlässigkeit**
- **Vielseitige Ausrichtungsmöglichkeiten inkl. 360° Projektion**

Heller Full HD 1080p Laser Projektor - 5.500 ANSI Lumen



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	5.500Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") (diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.2:1 - 1.92:1
Projektionsabstand (m)	1.28m - 8.5m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens Shift	Vertikal +25%, Horizontal +10%
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	<p>Anschlüsse 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon, 1 x RS232, 1 x USB-A Power 1.5A, 1 x USB-B Service, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x 3D Sync</p> <p>Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V Trigger</p>
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Finnisch,Französisch (vereinfacht),Spanisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 90%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete, verkabelte PRO AV Fernbedienung
Hitzeverteilung	1.500BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	260W
Stromverbrauch (max)	370W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	10.7kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	405 x 387 x 159

