

# ZK608TST

Professioneller Short Throw 4K UHD-Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller 6.000 Lumen 4K UHD DuraCore Laserprojektor - Kompakt mit Short Throw Objektiv für eine Vielzahl professioneller Umgebungen**
- **Langlebige DuraCore-Lasertechnologie - Liefert 30.000 Stunden nahezu wartungsfreien Betrieb**
- **Staubgeschützt - Unabhängig getestet, IP6X zertifiziert**
- **Flexible Steuerung durch HDBaseT 3.0 - 4K-, HDR- und HLG-Kompatibilität**



Mit 6000 Lumen und 4K- und HDR-Kompatibilität kombiniert der ZK608TST eine langlebige Lichtquelle mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und eine unabhängige IP6X-zertifizierte optische Engine für den 24/7 Betrieb, die eine wirklich wartungsfreie Projektion ermöglicht. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Short-Throw-Linse, manuelle horizontale und vertikale Linsenverschiebung und integrierte 15W Lautsprecher.

## Specifications

UPC: 796435 44 716 8, EAN: 5055387667808, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	6.000Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-15°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	5~140HzKhz
Vertikale Scan Rate	24~120HzHz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale

Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik	
Projektionsverhältnis	0.58:1
Projektionsabstand (m)	0.38m - 3.75m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	8.51
Lens Shift	Vertikal -106 ~ 116%, Horizontal: +/-4%
Native Offset	116%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information

Anschluss	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A <b>Ausgänge</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger <b>Steuerung</b> 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232

LAN - Kabellose Verbindung	Nein
----------------------------	------

Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	33dB
Betriebsgeräusch (max)	36dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle

IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

360° Darstellung	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Grundlegendes Benutzerhandbuch

Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja

Stromverbrauch	
Stromversorgung	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	300W
Stromverbrauch (max)	366W

Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	374 x 302 x 117
Gross weight	8.6 kg
Net weight	6.3 kg

