

# ZU2200

Ultraheller professioneller WUXGA-Laserprojektor



- **WUXGA DLP-Laserprojektor mit sehr hoher Helligkeit - 22.000 Lumen**
- **Flexible Installationen - 8 Wechselobjektive**
- **Höchste Zuverlässigkeit - Integrierter Redundanzmodus**
- **Beeindruckend lebensechte Bilder - Pure-Engine-Videoverarbeitung und Farbanpassung**

Der Optoma ZU2200 ist ein professioneller Laserprojektor mit hoher Helligkeit, der den Bedarf an High-End-Installationen in den Bereichen Unterhaltung, Ausstellungen und Digital Signage deckt.

Als Teil der Ultra Bright Serie von Optoma, bietet der ZU2200 eine unglaublich hohe Helligkeit von 22.000 Lumen sowie eine extreme Flexibilität mit acht austauschbaren Objektiven, um selbst den Anforderungen der komplexesten Installationen gerecht zu werden.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	22.000Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	18.500
Kontrastverhältnis	2.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	16:9,16:10
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	DuraCore MultiColor Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	BX-CTA11, 0.65~0.75:1 BX-CTA18, 0.84~1.02:1 BX-CTA19, 1.02~1.36:1 BX-CTA20, 1.2~1.5:1 BX-CTA21, 1.5~2.0:1 BX-CTA22, 2.0~4.0:1 BX-CTA23, 4.0~7.2:1 BX-CTA27, 7.2~10.8:1
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x RS232, 1 x 3D Sync, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI <b>Ausgänge</b> 1 x RS232, 1 x 3D Sync, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI <b>Steuerung</b> 1 x RJ45, 1 x USB-A Service, 1 x 12V Trigger
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	38dB
Betriebsgeräusch (max)	40dB
3D	Full 3D
IP rating	TBC
OSD / Display Sprachen	12 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
<b>Netzwerk</b>	
LAN - Display	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	AC 100~240 V @ 50/60 Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	590W
Stromverbrauch (max)	1.200W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	650 x 710 x 250
Gross weight	66.5 kg
Net weight	54 kg

